2.34 PRODUCTO

Pinza plástica
para acometida

Marca:
GALVANORTE

Fabricado en material termoplástico reforzado con protección UV y un gancho de acero galvanizado.

Sirve para sujetar el cable de fibra óptica en las acometidas, para cables desde 4mm hasta 25mm de diámetro.

Propiedades	Pinza plástica para Acometida
Resistencia A La Tracción	203 Kg/f 1990.75 N/mm²
Temperatura mínima/máxima	0°C / ≥40°C.
Carga De Trabajo (2X4/25 mm²)	40,78/122,36 Kgf
Corrosión	> 250 h (ASTM B117)
Envejecimiento Climático	> 600 h (ASTM G155)
Resistencia Rayos Uv	720 horas (ASTM G154)

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

ELEMENTOS	MATERIALES
OPCIONES DE MATERIAL	• Termoplástico ABS reforzado con fibra de vidrio, Protección contra rayos UV • Termoplástico poliamida 6/6,6 reforzado con fibra de vidrio, Protección contra rayos UV
GANCHO	Acero Inoxidable extra flexible de alta resistencia. **AISI 304**

FABRICACIÓN:

Fabricados bajo las normas técnicas. **IRAM 2494, ASTM G154 - ASTM G155 - ASTM B117**

Nombre del producto
PINZA PLÁSTICA ABS PARA ACOMETIDA
PINZA PLÁSTICA POLIAMIDA 6/6,6 PARA ACOMETIDA